V. 2023-08-07

Tipo de persiana ENROLLABLE

PERSIANA SA45

Paño de persiana enrollable de seguridad autoblocante, confeccionado con lama en forma curva CAJAISLANT® SA45, a base de Aluminio 6063 T5 extrusionado.

Estas características le proporcionan inmejorables prestaciones de resistencia y seguridad frente las acciones del viento y el intrusismo. Su avanzada tecnología aplicada a los componentes le aporta gran durabilidad frente a la abrasión y variaciones térmicas o radiaciones extremas. Su estudiado diseño le permite controlar la intensidad de iluminación natural o luz directa, y ventilar o cerrar cualquier espacio.

Se dispone de múltiples opciones de acabado, con una amplia gama de colores de lacado y texturizados.

Este tipo de persiana puede instalarse con accionamiento manual, mediante cinta, o motorizada, mediante un interruptor integrado en el muro interior, o por radiofrecuencia controlada mediante un mando a distancia. Los accionamientos a motor permiten la integración en un posible sistema domótico de la vivienda (Smart Home).

Se puede confeccionar el paño de persiana para cada ventana con las características que desee cada cliente, en función de sus dimensiones, restricciones geométricas y mecánicas mostradas en esta ficha.








Detalle de lama SA45

Geometría de la sección

Características geométricas	Dimensiones					
Material	Aluminio 6063 T5					
Espesor de banda total (mm)	1,2					
Superficie de cobertura (mm)	45					
Espersor nominal (mm)	10,5					
Lamas por metro de altura	22					
Eje mínimo de enrollamiento (Ø)	60					
Largo estándar (m)	6,4					
Peso por m2 (Kg)	10					
Tapón lateral	ESTÁNDAR					

DIÁMETRO DE ENROLLAMIENTO NETO DE PERSIANA SA45 [mm]																	
Altura (mm) 10			1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000
EJE	Ø 60	140	150	155	165	170	180	190	195	200	210	215	220	225	235	240	245
	Ø 70	145	155	165	175	180	185	190	200	205	210	220	225	230	235	240	245



Resistencia al viento

Valores de resistencia frente al viendo según la normativa (EN 13659):

Dimensiones (mm en ancho x alto) Dimensions (width x height in mm) / Dimensions (largeur x hauteur en mm) / Dimensões (largura x altura em mm) / Maße (Breite x Höhe in mm)	Valor Value / Valeur / Valor / Wert				
3000 x 2480	Clase 6 (121,7 km/h)				
1450 x 1400 (con guía antihuracán 70 x 27) With anti-hurricane guide rail 70 x 27 / Avec coulisse haute résistance au vent 70 x 27 / Guia anti furacão 70 x 27 / 1450 x 1400 (mit Anti-Hurrikan-Führungsschiene 70 x 27)	Clase 6 (281,5 km/h)				

Resistencia térmica adicional

(UNE-EN ISO 13125:2001)






Transmitancia térmica

(UNE-EN ISO 8990;1997)




Accionamiento




Guía de persiana

Guía Cajaislant:



Guía H-25:



(*) Consultar disponibilidad de otras guías

Gama de colores

